Lecteur de carte RFID PY-CR50 de contrôle d'accès

Fonctionnalité

• Plage de lecture: jusqu'à 10 CM (125 KHz) / 5 CM (MIFARE®)
• 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 devrait être adapté aux besoins du client)
• Contrôle LED externe
• Contrôle externe du buzzer
• Fonctionnement intérieur / extérieur
• Epoxy solide en pot
• Protection contre la polarité inversée

Société de contrôle d'accès mot de passe, prix du système de contrôle d'accès, uhf rfid lecteur module prix

Spécification:

maquette	EM	MIFARE®
Lire la plage	Jusqu'à 10 CM	Jusqu'à 5 CM
Temps de lecture (carte)	≤300ms	
Puissance / courant	DC 9-12V / Max.70mA	
Port d'entrée	2ea (commande externe de LED, commande extérieure de sonnerie)	
Format de sortie	26bit Wiegand (par défaut)	Wiegand34, RS232 devrait être adapté aux besoins du client
Indicateur LED	2 voyants LED couleur (rouge et vert)	
Bip	Oui	
Température de fonctionnement	-20 ° à + 65 ° C	
humidité d'exploitation	10% à 90% d'humidité relative sans condensation	
Couleur	Noir	
Matériel	ABS + PC avec texture	
Dimension (L x H x T) mm	116 * 76 * 18	

Connexion par câble

Rouge DC 5V-16V
GND noir
Bleu D1
Blanc D0
BEEP marron
LED verte
Alarme jaune