

1.0 Spécification

capteur de volet roulant, capteur surélevé de contact de porte robuste,
pour le montage sur les Pistes de porte,
Réglable "L" support, aimant peut être installé de plusieurs façons!
Câble blindé en 380mm ou 480mm de longueur
Gap plus large pour les fausses alarmes réduits
En boucle fermée, les types de boucles et SPDT ouvertes

1. Logement: le zinc
2. Color: gris
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface monté avec des vis, conduit 530mm de longueur standard, avec câble de couverture blindée de 380mm ou 480mm

2.0 Dimension (mm)



3.0 Informations sur la commande

Spécification	Sortie	Matériau du boîtier	Action Gap (mm)	Max CUR. / Vol. / Puissance / Init. Ress (A / VDC / W / mW)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	Caroline du Nord	zinc + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	zinc + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Arrivée	zinc + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0