

Standalone carte à puce et contrôle d'accès clavier avec le logiciel PY-JS168

Fetures:

1. JS168-MM "Elfin" est intégré avec enregistreur de temps, contrôleur de porte PWD, seul contrôleur-
porte, lecteur double contrôleur de porte.
2. avancée fonctions de contrôleur de porte: 32 périodes / 64/16 définit le temps AppSets / 8 types de
vacances / période de validité de la carte
3. Lorsque le matériel est hors ligne, il ya deux couches de protection APB
4. Seulement PIN, uniquement Card et Cartes & amp; PIN sont disponibles; commande à distance de
ne importe quel point de la porte, manifestations diverses fonctions d'alarme.

Paramètre technique

sauvegarde des données	10 années (après une panne de courant)
la capacité d'enregistrement	25 000 pièces (personnalisable)
la capacité de la carte	2500 pièces (personnalisable)
Type de carte	EM carte (carte MIFARE® est facultatif)
Tête de lecteur externe standard	Formats W26, W34 et W44
La distance à induction	10-20cm (carte EM)
Vitesse de lecture	0,2 secondes
Mode de communication	RS485 (TCP / IP est facultative)
Réseautage capacités	255 ensembles de Mode / IP TCP mode RS485 est limitée par IP
Tension de travail	8-25VDC
Consommation	& Lt; 1W
écran LCD	128 * 64DOTS
Dimension	L120 * W88 * H18mm
Poids	160g