

serrure magnétique électrique de 60kg

Caractéristiques :

Test de charge colinéaires 60kg, 120pounds

Double tension 12 ou 24 VDC(optional)

La tension Standard est 12VDC lorsque vous avez terminé

MOV fournit une Protection de courante inverse

Magneism anti-résiduelle conçu

Matériau à haute résistance, anodisé boîtier en aluminium

Concevoir avec aucun boulon mécanique

Augmenter la Force, sa participation à double tuyau isolant

Application : Cabinet du dossier, vitrine

Paramètre de produit:Spécification de paramètre.

| | |
|-------------------------------|---|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine (continent) |
| Nom de marque | Proyu |
| Numéro de modèle | PY-EL5-1 |
| Type de | Serrure electromagneitc mini 60kg |
| Taille de l'écluse | 80Lx35Wx20H(mm) |
| Taille de plat d'armature | 180 x 38 x 11 mm |
| Support de type L | L80 x W40 x H3 |
| Tenue à l'arrachement | 60Kg(120Lbs) |
| Bitension | 12V/24VDC+10% |
| Courant | 12V/300mA 24V/150mA |
| Adapté aux | Armoire, vitrine |
| Température de surface | ≤ + 20° C |
| Température de fonctionnement | 10~+55°C(14-131F) |
| Adapté aux | portes en bois, portes en verre, portes en métal, portes résistant au feu |
| Humidité appropriée | 0~90%(non-condensing) |
| Finitions pour Shell | Aluminium anodisé |
| Finitions pour magnétique | Zinc |
| Finitions pour Armature | Zinc |
| Poids | 0,5 kg |





[meilleur fabricant de serrure magnétique prix, fabricant de verrouillage magnétique de haute sécurité](#)