

1.0 Spécification

capteur de volet roulant, capteur surélevé de contact de porte robuste,
pour le montage sur les Pistes de porte,
Réglable "L" support, aimant peut être installé de plusieurs façons!
Câble blindé en 380mm ou 480mm de longueur
Gap plus large pour les fausses alarmes réduits
En boucle fermée, les types de boucles et SPDT ouvertes

1. Logement: le zinc
2. Color: gris
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface monté avec des vis, conduit 530mm de longueur standard, avec câble de couverture blindée de 380mm ou 480mm

2.0 Dimension (mm)



3.0 Informations sur la commande

| Spécification | Sortie | Matériau du boîtier | Action Gap (mm) | Max CUR. / Vol. / Puissance / Init.Ress (A / VDC / W / mW) | MOQ (PCS) |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| NC-ZN-6070 | Caroline du Nord | zinc | 60-70 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| NO-ZN-5060 | NO | zinc | 50-60 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |
| COM-ZN-5060 | Arrivée | zinc | 50-60 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |