

## Écran couleur Assistance RFID M300 PLUS

### Parémètres:

Classification du produit	Machine à rouleaux RF
Mode de vérification	Carte de balayage / mot de passe d'enregistrement
Temps d'identification	& Lt; 0.2second
Capacité d'empreinte digitale	30 000
Capacité d'enregistrement	100 000
Température	20-70C
ReadRange	2-22cm
Écran L * W mm	Écran couleur numérique 3 "
Puissance	DC5V
Gamme de tension	100v-240V
LOIN	& Lt; 0,01%
FRR	0,01%
Système opérateur	Linux
Langue (Multiple)	Multi langues, chinois simplifié / chinois traditionnel / anglais
la norme	jeD cartes
CPU	ZEM500
Interface de Communication	TCP / IP, RS232, RS485
Dimension	190mmx136mmx36mm
Téléchargement de la carte SD	Pour carte SD pour télécharger des enregistrements
port USB	Pour connexion USB à l'ordinateur
Port TCPIP	Pour la connexion réseau à l'ordinateur / routeur
Stand-Alone	Avec carte SD à télécharger
Méthode de réseau	Avec la connexion TCPIP à l'ordinateur, pour les environnements LAN et WAN env.
OEM	Oui
SDK	Disponible

### [Contrôle de l'accès des doigts Vente en gros de la machine de présence](#)

#### Emballage inclus:

- 1 x système d'enregistrement de fréquences RFID
- 1 x adaptateur secteur
- 1 x câble USB
- Clous pour l'installer sur le mur
- 1 x Un document imprimé sur papier

