280 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□:

□□□□□ □□□□□□□□ 12 □□ 24 □□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□)
□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ 12VDC □□
MOV, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□□□□□, anodized □□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□ □□, □□□□□ Insulative □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□:

□□□□□□□□ □□ □□□□□	□□□□□□□□□□□, □□□ (□□□□□□□□□□)
□□□□□□ □□ □□□	Proyu
□□□□ □□□□□□	PY-EL7-2
□□□□ □□□□	L225 × W38 × H28
□□□□□□ □□□	L178 × W38 × H25
□□□□□ □□	280kg (600Lbs)
□□□□□□□	12 / 24VDC + 10%
□□□□□□□ □□□□□□□	12V / 500mA, 24V / 250mA
□□□□ □□□□□□□	≤ 20 □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□	10 ~ 55 □□□□□□ □□□□□□□□ (14-131F)
□□□□□□□ □□□□□□□□	0 ~ 90% (□□□ □□□□□)
□□□ □□ □□□ □□□□	Anodized □□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□	□□□□□
□□ □□□ □□□□□□□	□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□, fireproof □□□□□□