□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ PY-CR50

□□□□□

• □□□□□ □□□□: □□ □□□□ □□ □□□ 10cm (125KHz) / 5cm (MIFARE®)
• 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□)
• □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
• □□□□□ □□□ □□□□□□□□
• □□□□□ / □□□□□□ □□□□□□
• □□□ Epoxy □□□□□ □□
• □□□□□□ polarity □□□□□□□

□□□□□□□□□:

□□□□□	□□□	MIFARE®
□□□□ □□□□□	□□ □□□□ □□ □□□ 10cm	□□ □□□□ □□ □□□ 5cm
□□□□□ □□ □□□ (□□□□□)	≤300ms	
□□□□ / □□□□	□□□□ 9-12V / Max.70mA	
□□□□□ □□□□□□□	2ea (□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□ □□□□□□□□)	
□□□□□□ □□□□□□	26bit Wiegand (□□□□□□□□)	Wiegand34, RS232 □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□	□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□ □□ □□□)	
□□□□	□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□	-20 □□□□□□ □□□□ □□ □□□ + 65 □□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ 10% □□ 90%	
□□□	□□□□	
□□□□□□□	□□□□□ □□ □□□ □□□□□ + □□□□	
□□□□ (□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□) □□□□	116 * 76 * 18	

□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□ 5V-16V
□□□□ GND
□□□□ □□ 1
□□□□□□ D0
□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□