□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

* □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
* 40000 □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ flahsed
100dB □□□□ □□ □□□ * □□□□ □□□□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□ □□ □□□□□	□□□ (□□□□□□□□)
□□□□□□ □□ □□□	Proyu
□□□□ □□□□□□	PY-SG109
□□□□□□	□□□□ □□□
□□□□	Length160mm, □□□□□□ 117mm, □□□□□ 46mm
□□□	□□□ □□□ 236g, □□□ □□□ 285g
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□	-10 □□□□□□ □□□□□□□□ □□ 50 □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	10% □□ 93% □□□□□□□ □□□□□□□□, Noncondensing
□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□)	24 □□□□□ □□□□□ □□□□□ (16V ~ 30VDC)
□□□□□□□□□ □□□□□□□	60 µA @ 24VDC
□□□□□□ □□□□□□□	100 □□ 150 □□ @ 24 □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□	□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□ 40,000 □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□ 100dB
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□ □□□-□□□□□□□□□, □□□□□□□-□□□□□ □□□, III- □□ □□□□

ADDRESSABLE SOUNDER
Singal Loop:S1 – LOOP+; S2– Loop-
Power Loop: DC24V+,DC24-(24-28VDC input)
Variable Sound Output:>90dB