

此 聲光警報器 係 根據 歐洲 標準 設計 製造 之 聲光 警報器

- \* 此 聲光 警報器 係 根據 歐洲 標準 設計 製造 之 聲光 警報器
- \* 40000 此 聲光 警報器 係 根據 歐洲 標準 設計 製造 之 聲光 警報器 flahsed 100dB

聲光警報器	Proyu (PY-SG109)
聲光警報器	PY-SG109
聲光警報器	聲光警報器
聲光警報器	Length160mm, 聲光警報器 117mm, 聲光警報器 46mm
聲光警報器	聲光警報器 236g, 聲光警報器 285g
聲光警報器 聲光警報器	-10 聲光警報器 聲光警報器 50 聲光警報器
聲光警報器 聲光警報器	10% 聲光警報器 93% 聲光警報器 Noncondensing
聲光警報器 (聲光警報器)	24 聲光警報器 聲光警報器 (16V ~ 30VDC)
聲光警報器 聲光警報器	60 $\mu$ A @ 24VDC
聲光警報器 聲光警報器	100 聲光警報器 150 聲光警報器 @ 24 聲光警報器 聲光警報器
聲光警報器 聲光警報器	聲光警報器 聲光警報器 聲光警報器
聲光警報器 聲光警報器	聲光警報器 40,000 聲光警報器
聲光警報器 聲光警報器	聲光警報器 100dB
聲光警報器 聲光警報器	聲光警報器-聲光警報器, 聲光警報器-聲光警報器 III- 聲光警報器





**ADDRESSABLE SOUNDER**  
Signal Loop: S1 – LOOP+, S2 – Loop-  
Power Loop: DC24V+, DC24- (24-28VDC input)  
Variable Sound Output: >90dB

Signal Loop Input  
S1 S2  
Power Loop Input  
(24V)

Terminal block with four gold-colored terminals and a small green component.