

000000 00 0000000 000000 00 000 000000000000 **7inch** 000000 0000 0000 00000000  
**PY-V801M13**

□□□□□□□□□□

- ထုတ်ဖန် ပြုပြင်မှု, ပုံစံပုံ သို့ ပုံစံပြောင်းလဲမှု သို့ ပုံစံပြောင်းလဲမှုကို ပုံစံပုံ ပုံစံ ပုံစံပုံ
- သို့ ပုံစံပုံ သို့ ပုံစံပုံ ပုံစံပုံပုံပုံပုံပုံ ပုံစံပုံ ပုံစံပုံ ပုံစံပုံ သို့ ပုံစံ ပုံစံပုံပုံပုံ ပုံစံပုံပုံ
- ပုံစံပုံပုံ, သို့ ပုံစံပုံ သို့ ပုံစံ သို့ ပုံစံ ပုံစံပုံပုံ သို့ ပုံစံ 7 "ပုံစံ TFT ပုံစံပုံပုံပုံ
- ပုံစံပုံ ပုံစံပုံ သို့ ပုံစံ ပုံစံပုံ ပုံစံပုံပုံ
- ပုံစံပုံပုံပုံပုံ ပုံစံ-ပုံစံပုံပုံပုံ ပုံစံပုံပုံ
- ပုံစံပုံပုံပုံပုံ ပုံစံပုံပုံပုံ
- ပုံစံ ပုံစံပုံ ပုံစံပုံပုံ ပုံစံပုံပုံ
- ပုံစံပုံပုံ သို့ ပုံစံပုံ သို့ ပုံစံပုံပုံ ပုံစံပုံ
- ပုံစံပုံပုံ သို့ ပုံစံပုံ ပုံစံပုံ သို့ ပုံစံ 12 ပုံစံပုံပုံ ပုံစံ
- ပုံစံပုံပုံ, ပုံစံ သို့ ပုံစံပုံ ပုံစံပုံပုံပုံ
- ပုံစံ installa
- ပုံစံပုံပုံ ပုံစံပုံပုံ: 2 ပုံစံပုံ 3 ပုံစံ ပုံစံပုံပုံ

[illegible]

1.Camera: 1/4 "CMOS

2.Min 暗箱: 0.5Lux

### 3.Video 接口: 1Vp-p / 75Ω

4.Adapter □□□□: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

5.Adapter 電源アダプタ: DC15V / 1.2A

## 6.Installation: □□□□□ □□□□□□□□□□

7. Material:  &

□□□-□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ 8.Wires□

-20 000000 00 50 000000 0000 00 000: 000000 9. 000000

10.Dimensions: 12.2 \* 9.5 \* 3cm



1.Screen: 7 "TFT / □□□□□□

2.Power □□□□: AC100V-240V / 50-60Hz

3. Effective  $\square\square\square\square\square$ :  $480 * 234 * 30$

4.Power:  $\leq 14\text{W}$  (□□□□□□),  $\leq 2\text{W}$  (□□□□□□□□)

5.Wiring: 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6.Dimensions: 26 \* 16.5 \* 3cm

7. 長方形の箱の寸法:  $28 * 17 * 10\text{cm}$

:

1 \* □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□)

1 \* □□□□□ □□□□□ (□□□□□)

1 \* DC15V □□□□□□

1 \* 5m 4-□□□ □□□□ □□□□□□□

1 \* 2-□□□ □□□□ □□□□□□□□

1 \* □□□□□□□□□□ □□□□□□