घर / कार्यालय PY-U3-6 के लिए उच्च सुरक्षा बॉयोमीट्रिक फिंगरप्रिंट दरवाज़ा बंद

विशेषताएं:
चार ताला खोलने मोड: फिंगरप्रिंट,MIFARE® कार्ड, यांत्रिक कुंजी, रिमोट कंट्रोल कुंजी (वैकल्पिक)
लकड़ी के दरवाजे और लोहे के गेट के लिए उपयुक्त
क्षमता: 120 फिंगरप्रिंट और 120 कार्ड
शुद्ध मल से बना ताला शरीर उद्योग में सबसे अधिक शक्ति प्रदान करता है।
बहु बिंदु deadbolts के साथ स्टैंडर्ड ताला तंत्र
वोग डिजाइन के साथ प्रतिवर्ती संभाल वापस लॉक के लिए उठाया जा सकता है
उपन्यास और स्वतंत्र आधुनीकीकरण क्लच
भूतल 3080UV साथ steated
कम वोल्टेज अलार्म (कम 4.8V से)
बैटरी बाहर चलाता है अगर इमरजेंसी बिजली की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है

तकनीकी मापदंड:
मद PY-U3-6
अंगुली - छाप संवेदक 0.3mega पिक्सेल, रंग CMOS
सेंसर संकल्प 500 डीपीआई

सेंसर की सतह का विनाश प्रतिरोधअच्छी हालत में एक 20cm की दूरी पर एक 4H पेंसिल के साथ

1000 बार jabbed होने के बाद रहो
सत्यापन समय और लेफ्टिनेंट; 1 सेकंड
सत्यापन विधि 1: एन
FRR ≤1%
सुदूर ≤0.0001%
उंगली की स्थिति के लिए कोण किसी भी कोण

फिंगरप्रिंट दाखिला विधि प्रेस उंगली दो बार एक फिंगरप्रिंट टेम्पलेट बनाने के

लिए
फिंगरप्रिंट ताज़ा करे विधि पूरी तरह से स्वचालित

फिंगरप्रिंट टेम्पलेट बचत सभी नामांकित फिंगरप्रिंट टेम्पलेट्स स्वचालित रूप से

सहेजा जाएगा
मेमोरी क्षमता मैक्स। 120 उंगलियों के निशान

स्टेटिक खपत

और लेफ्टिनेंट; 20UA (आरंभीकरण)
और लेफ्टिनेंट; 120UA (कार्ड नामांकन)
और लेफ्टिनेंट; 220UA (कार्ड नामांकन और रिमोट कंट्रोल)
गतिशील खपत और लेफ्टिनेंट; 200mA
ऑपरेटिंग वोल्टेज 4 ए.ए. alkaline बैटरी, डीसी 6V
बैटरी लाइफ लगभग 10, 000 बार
बिजली की आपूर्ति 4 ए.ए. alkaline बैटरी / 6V ~ 9Vexternal बिजली की आपूर्ति
भंडारण तापमान -10 सी ~ 55 डिग्री सेल्सियस
कम वोल्टेज अलार्म और लेफ्टिनेंट; 4.5V

तस्वीर दिखाता है:

ADEL
ADEL