

RFID 晶片規格書 非接觸式 IC 晶片 - CR51

規格號碼: CR51-0000-00-00000000-000-000, 00-00000000-0000-00000000-0000, 00000000-00-0000  
 000000000000-00000000-0000-00000000

特長

- 動作周波数: 10 MHz (125KHz) / 5 MHz (MIFARE®)
- 2次元コード 26 桁 (1次元コード 34, 2次元コード 232 桁 非接触式 IC 晶片 規格書)
- 非接触式 IC 晶片
- 非接触式 IC 晶片
- 非接触式 / 非接触式 IC 晶片
- IC 非接触式 IC 晶片
- 非接触式 IC 晶片 IC 晶片

仕様:

規格	項目	MIFARE®
動作周波数	10 MHz (125KHz) / 5 MHz	5 MHz (125KHz)
動作時間 (最大)	≤300ms	
動作 / 動作	動作 9-12V / 動作 70 MHz	
動作 動作	2ea (動作 動作 動作, 動作 動作 動作)	
動作 動作	26bit 動作 (動作)	Wiegand34, RS232 動作 動作 動作 動作
動作 動作	2 動作 動作 動作 (動作 動作 動作)	
動作	動作	
動作 動作	-20 動作 動作 動作 65 動作 動作 動作	
動作 動作	10% 動作 90% 動作 動作 動作 動作-動作	
動作	動作	
動作 動作	動作 動作 動作 動作 + 動作	
動作 (動作 動作 動作 動作 動作 動作) 動作	116 * 76 * 18	

動作 動作

動作 動作 5 動作 -16 動作

動作 動作

動作 動作 1

動作 D0

動作 動作

動作 動作

動作 動作

