## 1.0 □□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□□ / □□□□□□ □□ □□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□

1. □□□□: ABS □□□□□□□□
2.Color: □□□□
3.Gap: 40-50mm
4.Certificates: □□□□□□, CE, ROHS
5.Leads: □□□□□ □□□ 430mm □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□ □□;

## 2.0 □□□□ (□□□□)

## 3.0 □□□□ □□ □□□□□□□

| □□□□□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□ □□□□□□□ | □□□□□ □□□ (□□□□) | □□□□□ CUR□ / □□□□□□□□ / □□□□□□□ / Init.Ress (□ / □□□□□ □□□□□ □□□□□ / □□□□□□□ / mΩ) | MOQ (□□□□□□) |
|---|---|---|---|---|---|
| □□□□□-FPABS-4050 | □□□□□ | □□□□□□□□□□ □□□□□ | 40-50 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 500 |
| □□□□□-□□□□□-4050 | □□□□□ | □□□□□ | 40-50 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| N0 □□□□□-4050 | □□□ | □□□□□ | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |
| COM-□□□□□-4050 | □□□□□ | □□□□□ | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |