□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ **PY-SC103** □□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□:
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ amp □□; amp; □□ □□ □□ □□ & amp; amp; □□ □□□□□□□, □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□, □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□

Fetures:
□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□
□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
Wiegand □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□
Wiegand □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□
□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□

Specifictions:

□□□□ □□□□□ □□□□□□	30,000
□□□-□□□ □□□□□□	50,000
□□□□□□□□	□□□□□□ / □□□□, RS232 / 485, □□□□□□-□□□□□
□□□□□□ / □□□□, RS232 / 485, □□□□□□-□□□□□	3 □□□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□
Wiegand □□□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□	□□□□ passback, □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	Workcode, □□□ □□□□□, □□□
□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□ □□ □□□□□□□	12V □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	0 ℃ - 45 ℃
□□□□□□□□ □□□□□□□□	20% -80%
□□□□ (□□ * □□□□□□□ * □□)	129.5X95X48.5
□□□□	
□□□ □□□	0.7KG