RS485 / 232 □□□□□□ □□□□□□□ PY-UT316

232 □□□□□ □□ □□□ ● □□□□, 485 □□□□□ TIA / EIA□
● □□□□□□□□ □□□□□ /, □□□□□ (□□□□□□) □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
● □□□□□ □□: 300BPS-115.2KBPS□
● 32 485 □□□□□ □□ RS-422 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□
● □□□□□ □□□□: 1200 □□□□ (9600BPS)□
● □□□: □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ (485 □□□□□) □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ (RS-422) □□□□,□
● □□□□□ 485/422 600W □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□
● □□□□□□□ □□□□□□□□: DB9 □□□□ 9 □□□ □□ □□□□ 45 □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□
● □□□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□
● □□ □□□□: 97mmX65mmX26mm□
● □□ □□□□: 97mmX65mmX26mm□
● □□□□□□□□ □□ □□□□□: -25 ℃ ℃ □□□□ □□ □□□ 70, 95% □□ 5% □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
● □□□ □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□
● □□□□□□ □□□ / Win95 / Win98 / Win2000 / NT / XP □□□□□□□