

PY-iclock702



OEM	□□□
SDK	□□□□□□
□□ulti □□□□□□	□□□□□□
□□□ □□ □□□□□□ □□□□	□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□	□□□□□□□□

□□□□□□□□:

1	□□□□□ □□□□□□	400
---	--------------	-----

2	儲存容量	1,00000
3	儲存卡規格	10,000
4	Wiegand 規格	標準規格
5	工作電壓	12V3A
6	工作電流	≤2 安培
7	工作溫度	0° C-45 攝氏度
8	Operating Humidity	20% - 80%
9	Fingerprint capacity	3000
10	CPU	ARM CPU 630
11	顯示屏	4.3" TFT
12	記憶體	256 位元組, 64M SDRAM
13	作業系統	Linux 10.0
14	通訊介面	TCP/IP, RS232/485, USB
15	網路	支援 PoE
16	通訊規格	GPRS, Mifare, POE
17	其他功能	支援多種通訊規格
18	其他功能	ZEM600 系列

產品規格: 詳細規格, 說明書, 安裝指南, 技術支持, 客戶服務, 請參閱相關文檔

備註: 本規格書所載之規格, 如有變更, 恕不另行通知, 請參閱本公司之最新規格書, 或洽詢本公司業務部。