RS485 □□□□□□□ PY-PT2 □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ rs232

● □□□□ □□□□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□, DB9 □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□
232 □□□□□ □□ □□□ ● □□□□, 485 □□□□□ TIA / EIA□
● □□□□□□□□ □□□□□ /, □□□□□ (□□□□□□) □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
● □□□□: □□□□□□ □□□□□ initialization □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□ □□□, □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□ □□□ □□□□ (TXD.RXD.GND),□
● 32 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□
● □□□□□ □□□□: 1200 □□□□ □□□
● □□□□□ □□: 300BPS-115.2KBPS□
● □□□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□
● □□□: □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ (485 □□□□□)□
● □□□ □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□
● □□□□: 63mm * 33mm * 17mm□
● □□□□□□□□ □□ □□□□□: -25 ℃ ℃ □□□□ □□ □□□ 70, 95% □□ 5% □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
● □□□□□□ □□□ / Win95 / Win98 / Win2000 / NT / XP □□□□□□□