

RFID 模块规格书 模块名称: CR48

模块功能: 支持 125KHz / 13.56MHz 两种频率, 支持 MIFARE® 1K, 4K, 10K, 20K, 32K 等多种卡类型, 支持 Wiegand 26bit 和 RS232 两种数据格式。

主要特性:

- 工作频率: 10 米以内 (125KHz) / 5 米以内 (MIFARE®)
- 2 路独立通道 26 位数据 (支持 Wiegand 34, 支持 RS232 数据格式)
- 支持 MIFARE 1K, 4K, 10K, 20K, 32K 等多种卡类型
- 支持 Wiegand 26bit 和 RS232 两种数据格式
- 支持 / 支持 MIFARE 1K, 4K, 10K, 20K, 32K 等多种卡类型
- 支持 MIFARE 1K, 4K, 10K, 20K, 32K 等多种卡类型
- 支持 MIFARE 1K, 4K, 10K, 20K, 32K 等多种卡类型

技术参数:

模块名称	模块	MIFARE®
工作频率	10 米以内	5 米以内
响应时间 (ms)	≤300ms	
通道 / 数据	支持 9-12bit / 支持 70 位	
数据格式	2ea (支持 MIFARE 1K, 4K, 10K, 20K, 32K 等多种卡类型)	
数据格式	26bit 数据 (支持 Wiegand 34, RS232)	Wiegand34, RS232
数据格式	2 路独立通道 26 位数据 (支持 Wiegand 34, RS232)	
数据格式	支持	
数据格式	-20 度至 65 度 Celsius 工作温度	
数据格式	10% 至 90% 相对湿度 (非冷凝)	
数据格式	支持	
数据格式	支持	
数据格式	支持 120 × 56 × 20 mm (含引脚)	

接口定义:

模块引脚 5 至 -16 号

模块引脚 1

模块 D0

模块 D1

模块 D2

模块 D3

模块 D4

模块 D5

