□□□ □□□□ 2-□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

OEM □□	□□□
□□□□□□□	□□□□□
□□*ulti* □□□□□□□	□□□□□
□□□ □□ □□□ □□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□ □□□□□

Pameters:

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	2200 □□□□□□□□□□□
□□□-□□□ □□□□□□□	50,000
□□□□□□□□□□ □□□	ZEM500
□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□ v9.0
□□□□□□□□□	RS232 / 485, □□□□□□□ / □□□□□, □□□□□□□-□□□□□□□
□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□	3□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□, DLST, □□□ □□□□□□, Workcode, □□□□□ passback
□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□, □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□-□□□□, □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□-□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□
Wiegand □□□□□□□	□□□□□□ & amp; □□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□□□	12V □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□	0 ℃- 45 ℃
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	20% -80%
□□□□□ (□□□□□□□□□ * □ * □□) □□□□□	140.5 * 116 * 43.5
□□□ □□□	0.85kg

□□□□□□: □□, □□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□, □□ □□□□□ □□□□□□□□□