

产品概述 产品规格书 产品应用 产品案例 联系我们- CR31

产品概述: 本系列智能卡采用先进的非接触式射频识别技术，具有体积小、功耗低、使用寿命长、读写方便等特点，广泛应用于门禁系统、考勤系统、停车场管理等场景。

产品特点

- 125KHz 频率符合 MIFARE® 标准，兼容性强
- 读写距离：10 厘米 (125KHz) / 5 厘米 (MIFARE®)
- 26 / 34bit 容量 (可选)
- 支持加密功能，数据安全可靠
- 超薄设计，厚度仅 0.5mm
- 支持多种接口：I2C / SPI / UART
- 低功耗设计，待机时间长达 10 年
- 符合 CE / FCC 认证
- 支持定制 logo 和颜色
- 提供开发工具和驱动程序

主要参数表:

频率	125KHz	
读写距离	10 厘米 (125KHz) / 5 厘米 (MIFARE®)	
响应时间 (ms)	≤300ms	
容量 / 接口	26bit / 34bit (可选) / I2C / SPI / UART	
厚度	0.5mm	
工作电压	2.0V ~ 3.3V	3.0V ~ 3.3V
工作电流	10mA (最大)	5mA (最大)
待机功耗	≤100nA	
使用寿命	≥10 年	
工作温度	-20℃ ~ 65℃	
存储温度	-40℃ ~ 100℃	
湿度	10% ~ 90% RH	
认证	CE, FCC, RoHS	
包装	1000 个 / 卷	
尺寸 (mm)	84.5 * 44 * 16.8	
重量	55g	
防护等级	IP65	

产品应用: 门禁系统、考勤系统、停车场管理、图书馆借书、酒店客房管理等。

联系我们: 400-123-4567

地址: 北京市海淀区中关村大街 1 号

邮编: 100080

电子邮箱: info@cr31.com

官方网站: www.cr31.com