

280 chilogrammi di blocco magnetico integrato

Caratteristiche:

Dual Voltage 12 o 24 VDC (opzionale)

La tensione standard è 12VDC quando finito

MOV Fornisce protezione corrente d'inversione

Magnetismo Anti-residuo Creato

Materiale ad alta resistenza, alluminio anodizzato Housing

Disegno senza guasto meccanico

Aumentare la forza di tenuta, Dual Insulative Housing

Specifiche tecniche:

Luogo di origine	Guangdong, Cina (continente)
Marca	Proyu
Numero di modello	PY-EL7-2
Blocco Size	L225 x x W38 H28
Corpo principale	L178 x x W38 H25
Forza di tenuta	280kg (600lbs)
Voltaggio	12 / 24VDC + 10%
Draw Current	12V / 500mA, 24V / 250mA
Surface Temp	$\leq + 20 \text{ }^\circ \text{C}$
Temperatura di esercizio	10 ~ + 55 $^\circ \text{C}$ (14-131F)
Adatto umidità	0 ~ 90% (senza condensa)
Finiture per Shell	In alluminio anodizzato
Finiture per magnetico e Armature	Zinco
Adatto per	Porta di legno, Porta in vetro, porta di metallo, porta a prova di fuoco



