

## **Visore del portello 3.5inch wireless con videocitofono 2 in 1 con Funzione Nightvision PY-V3501-A**

**Ampiamente usato per la casa, appartamento, ufficio ecc.**

**Monitor dell'interno installato su vari tipi di porte, appeso non solo sulla pensile oa parete, ma anche sulla scrivania, tavolino o tavolo da pranzo**

**Telecamera esterna collegata facilmente con la serratura elettrica, godendo la funzione di risparmio energetico e di sblocco**

Caratteristica:

- (1) Con 2.4G frequenza completamente digitale hopping e tecnologia di crittografia, efficace tra 200 senza blocco metro, con una forte capacità di anti-interferenza;
- (2) visione notturna a raggi infrarossi, in grado di monitorare e sparare le immagini nel buio;
- (3) le immagini del display colorato LCD da 3,5 pollici;
- (4) Full-tocco di design elegante per unità interna
- (5) le funzioni di vivavoce e interfono sono attrezzate e la serratura elettrica può essere controllato da remoto;
- (6) Built-in 12 chord musica suoneria, e possono essere selezionate la suoneria e il volume;
- (7) L'unità interna può visualizzare la data e l'ora;
- (8) automaticamente scattare foto con il tempo, e memorizzare circa 100 foto;
- (9) La luminosità, volume di chiamata e suoneria dell'unità interna può essere regolata;
- (10) L'interno ed esterno, sia utilizzare la batteria BL-5J di litio che è conveniente acquistare.
- (11) unità di tempo di attesa interna su uno o due mesi, e può anche funzionare con l'alimentazione collegato.
- (12) di controllo esterna può sbloccare a condizione sia acceso o spento.

### **Specifiche tecniche:**

#### **Monitor Indoor**

Dimensioni dello schermo 3.5inch TFT 320 × 240

Ingresso alimentazione AC 100-240V 50 / 60Hz

Potenza di uscita DC 5V / 500MA

Dimensioni 141 × 87 × 20 millimetri

Batteria BL-5J Batteria al litio 1320mAh

Tempo di ricarica 3 ore

Installazione 1. Sul tavolo, Tea Table etc

2. appendere al muro, ecc

Tempo di standby 20 giorni per 3.5inch Unità interna

**Camera Outdoor**

Sorgente luminosa 6/4 LED

Fotocamera CMOS 300.000 pixel,

Angolo di 92 gradi

Alimentazione 5V 500MA Power Adapter / BL-5J Batteria al litio

Dimensioni 160 × 100 × 30 millimetri

Installazione a parete / Installazione di Porta Hole

Materiale di telefono del portello ABS + Pannello di Acrylic

Tempo di standby 1 ~ 2 Mese

Temperatura di esercizio -20 ° C - + 55 ° C

Umidità ambiente operativo inferiore al 85%