Access Control Card Reader con tastiera PY-CR28

Caratteristica
Controllo LED esterno
Controllo Buzzer esterno
Operazione Indoor / Outdoor
Inversione di polarità
Reale di trasferimento dati in tempo
Colore Nero
Stile standard (3 × 4) Formato della tastiera
PVC Materiale di caso (resina nera per la funzione impermeabile)
84 * 81 * 23 millimetri

Specifica:

Modello	EM	MIFARE®
Leggi Gamma	Fino a 10 cm	Fino a 5CM
Reading Time (Card)	≤300ms	
Potenza / Corrente	DC 6-14V / Max.70mA	
Porta di ingresso	2ea (controllo LED esterno, controllo Buzzer esterno)	
Scheda Formato di uscita	26bit Wiegand (default)	34bit (default)
PIN Formato di uscita	8 bit	
Indicatore LED	2 colori LED indicatori (rosso e verde)	
Cicalino	Sì	
Temperatura di esercizio	-20 ° a + 65 ° C	
Umidità di esercizio	10% a 90% di umidità relativa senza condensa	
Colore	Nero	
Materiale	ABS + PC con trama	
Dimensione (L x H x P) mm	87 * 86 * 22,4	
Peso	126g	
Indice di protezione	IP64	