

## 60kg Serratura magnetica elettrica

### Caratteristiche:

Test di carico collineare 60kg, 120pounds

Doppia tensione 12 o 24 Vcc (opzionale)

La tensione standard è di 12VDC quando è terminata

MOV fornisce una protezione di corrente inversa

Progettato Magnetismo Anti-Residuo

Materiale ad alta resistenza, Alloggiamento in alluminio anodizzato

Disegno senza bullone meccanico

Aumenta la forza di partecipazione, l'assorbimento doppio isolante

Applicazione: Cabinet File, Cabinet Display

### Parametro del prodotto:Parametro Spec.

Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)
Marchio	Proyu
Numero di modello	PY-EL5-1
Tipo	Serratura elettromagnetica da 60kg
Dimensioni della serratura	80Lx35Wx20H (mm)
Dimensioni della piastra dell'armatura	180 x 38 x 11mm
Staffa a L	L80 x W40 x H3
Forza di presa	60kg (120kg)
Doppia tensione	12 / 24VDC + 10%
attuale	12V / 300mA 24V / 150mA
Adatto a	Gabinetto di archivio, armadio del display
Temp. Superficiale	≤ + 20 ° C
Temp. Di funzionamento	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Adatto a	Porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte antincendio
Umidità adeguata	0 ~ 90% (senza condensa)
Finiture per Shell	Alluminio anodizzato
Finiture per Magnetic	Zinco
Finiture per armature	Zinco
Peso	0.5kg



[Cina produttore di serratura magnetica, Guangdong produttore di serratura magnetica](#)