

Impronta digitale di sicurezza in stile europeo e blocco porta password PY-5500

fornitore: [Azienda di presenza a tempo di stampa a dito, Finger & Azienda di controllo dell'accesso alla carta d'identità, Controllo di accesso a barrette](#)

Caratteristiche:

- Tipo di carta: MIFARE® Scheda di Induzione
- Inserimento di password premendo il tasto Pressione
- Microonde Induzione
- Le modalità di apertura della serratura possono essere impostate a scelta.
Usò MIFARE® Schede o password separate per aprire / Solo MIFARE® Carte e password utilizzati insieme potrebbero aprire le serrature.
- Le schede sono impostate dal sistema di blocco e non è necessario il software. 2 carte di gestione e 200 carte al massimo.
- Le password possono essere modificate a scelta. 1 password di gestione e 50 password di apertura delle porte al massimo.
- I codici disordinati potrebbero essere utilizzati quando si inseriscono le password. Al massimo 12 cifre.
- È possibile impostare la chiusura in stato di apertura comune.
- Allarme di chiusura falsa
- Indicazione di mancanza di tensione
- Le batterie forniscono l'alimentazione. È possibile utilizzare la fonte esterna.
- Modalità combinata: utilizzo MIFARE® Carte e password per aprire le porte contemporaneamente.

Parametri tecnici:

Tensione di esercizio: 6.0V (4 pezzi di batterie alcaline No.5)

Alimentazione statica: <100µA

Alimentazione dinamica: <200mA

Durata della vita delle batterie: 10 mesi o superiore

Indicazione di mancanza di tensione: 4.5V

Distanza di induzione: > 25mm

Temperature di lavoro: 0°C ~ 70°C

Umidità di funzionamento: ≤80%

Mostre di immagini:

● Part Name



Part Name:

1. Hexagonal screw (M3*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5*70)
12. Wood screw (M4*25)
13. Mortise







