Blocco portabiciclette biometrico ad alta sicurezza per la casa / ufficio PY-U3-6

Caratteristiche:
Quattro modalità di sblocco: impronte digitali,Scheda MIFARE®, chiave meccanica, tasto di controllo remoto (opzionale)
Adatto per porta in legno e cancello in ferro
Capacità: 120 impronte digitali e 120 carte
Il corpo di blocco in sgabello puro offre la massima forza nel settore.
Meccanismo di bloccaggio standard con deadbolts a più punti
La maniglia reversibile con il design di moda può essere sollevata per il bloccaggio indietro
Novità e frizione modularizzata indipendente
Superficie steated con 3080UV
Allarme di bassa tensione (meno di 4.8V)
L'alimentazione di emergenza può essere usata se la batteria esaurisce
Guangzhou società di carte IC, Finger & Società di partecipazione a tempo di carta di identità, prezzo del modulo lettore uhf rfid

Parametri tecnici:

Articolo	PY-U3-6
Sensore di impronte digitali	Pixel 0.3mega, colore CMOS
Risoluzione del sensore	500 DPI
Resistenza alla distruzione della superficie del sensore	Rimangono buone condizioni dopo essere stati attaccati 1000 volte con una matita 4H a una distanza di 20 cm
Tempo di verifica	& Lt; 1 secondo
Metodo di verifica	1: N
FRR	≤1%
LONTANO	≤0.0001%
Angolo per la posizione della barretta	Qualsiasi angolo
Metodo di registrazione delle impronte digitali	Premere due volte il tasto per creare un modello di impronte digitali
Metodo di aggiornamento delle impronte digitali	Completamente automatico
Salvataggio del modello di impronte digitali	Tutti i modelli di impronte digitali registrati verranno salvati automaticamente
Capacità di memoria	Max. 120 impronte digitali
Consumo statico	& lt; 20UA (inizializzazione) & lt; 120UA (iscrizione alla scheda) & lt; 220UA (iscrizione alla scheda e telecomando)
Consumo dinamico	& Lt; 200mA
Tensione di esercizio	4 batterie alcaline AA, DC 6V
Durata della batteria	Approssimativamente 10.000 volte
Alimentazione elettrica	4 batterie alcaline AA / alimentatore 6V ~ 9Vexternal
Temperatura di conservazione	-10 ° C ~ 55 ° C
Allarme bassa tensione	& Lt; 4.5V

Mostre di immagini:

ADEL
ADEL