

# **Handsfree 7inch Phone System Video Porta con Sblocca e monitorare la funzionalità PY-V801M13**

## **Caratteristiche:**

- Pannello della lega di alluminio dell'unità dell'interno, alla moda e di lusso.
- Poca pioggia e ossidazione-prova per l'unità esterna in lega di alluminio resistente.
- 7 "LCD TFT a colori senza radiazione, basso consumo energetico e ad alta definizione.
- Macchina fotografica di IR con visione notturna.
- Funzione di serratura-controllo.
- Citofono vivavoce.
- Mute funzione intercom coperta.
- Controllo esterno della porta.
- 12 tipi di anelli di campanello.
- Volume, luminosità e contrasto regolabile.
- Installa facile.
- Max. Supporto: fotocamera da 2 +3 del monitor

## **Specifiche tecniche:**

### **Camera Outdoor**

- 1.Camera: 1/4 "CMOS
- 2.Min. Illuminazione: 0.5Lux
- Uscita 3.Video: 1 Vp-p / 75Ω
- 4.Adapter ingresso: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- Uscita 5.Adapter: DC15V / 1.2A
- A parete: 6.Installation
- 7.Material: Plastica & lega di alluminio
- 8.Wires per il collegamento Lock-telecamera.
9. Temperatura di funzionamento: -20 gradi a 50 gradi
- 10.Dimensions: 12.2 \* 9.5 \* 3cm

### **Monitor Indoor**

- 1.Screen: 7 "TFT / LCD
- 2.Power fonte: AC100V-240V / 50-60Hz
- 3.Effective: 480 \* 234 \* 30
- 4.Power: ≤14W (operazione), ≤2W (standby)
- 5.Wiring: 4 fili
- 6.Dimensions: 26 \* 16.5 \* 3 centimetri
7. Dimensione Pacchetto: 28 \* 17 \* 10cm

## **Il pacchetto include:**

- 1 \* Unità esterna (Camera)
- 1 \* Unità interna (Monitor)
- 1 \* Adattatore DC15V
- 1 \* 5m 4-core Cavo di collegamento
- 1 \* 2-core Cavo di collegamento
- 1 \* Manuale dell'utente