

1.0 Specifiche

superficie interruttore magnetico montato

Ideale per porte / finestre metallo, per le applicazioni commerciali e dove è necessario un ampio divario

1. Alloggiamento: materiale ABS

2.Color: grigio

3.Gap: 40-50mm

4.Certificates: FCC, CE, ROHS

5.Leads: 430 millimetri di lunghezza è di serie, porta più disponibile;

2.0 Dimensioni (mm)



3.0 Informazioni sull'ordine

| Specificazione | Produzione | Materiale di rivestimento | Azione Gap (mm) | Max CUr. / Vol. / Power / Init.Ress (A / VDC / W / MW) | MOQ (PCS) |
|----------------|------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|
| NC-FPABS-4050 | NC | ABS a prova di fuoco | 40-50 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 500 |
| NC-ABS-4050 | NC | ABS | 40-50 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| N0-ABS-4050 | NO | ABS | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |
| COM-ABS-4050 | Passaggio | ABS | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |