



1.0 Specifiche

superficie interruttore magnetico montato

Ideale per porte / finestre metallo, per le applicazioni commerciali e dove è necessario un ampio divario

1. Corpo: Materiale zinco
2. Color: grigio
3. Gap: 40-60mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Leads: 430 millimetri di lunghezza è di serie, porta più disponibile;

2.0 Dimensioni (mm)



3.0 Informazioni sull'ordine

| Specificazione | Produzione | Materiale di rivestimento | Azione Gap (mm) | Max CUR. / Vol. / Power / Init. Ress (A / VDC / W / MW) | MOQ (PCS) |
|----------------|------------|---------------------------|-----------------|---|-----------|
| NC-ZN-4050 | NC | Alloy-zinco | 40-50 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| NC-ZN-5060 | NC | Alloy-zinco | 50-60 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| NO-ZN-4050 | NO | Alloy-zinco | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |
| COM-ZN-4050 | Passaggio | Alloy-zinco | 40-50 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |