

60kg elettrica serratura magnetica

Caratteristiche:

Test di carico collineari 60kg, 120pounds

Hanno doppia tensione 12 o 24

La tensione Standard è 12VDC quando finito

MOV fornisce protezione corrente d'inversione

Magneism anti-residuo progettato

Alloggiamento di alluminio anodizzato, materiale ad alta resistenza

Progettare con nessun bullone meccanico

Aumentare la detenzione forza, Hosing Insulative Dual

Applicazione: Il File Cabinet, vetrina

Parametro del prodotto:Parametro Spec.

Luogo di origine	Guangdong, Cina (continente)
Nome del marchio	Proyu
Numero di modello	PY-EL5-1
Tipo	Serratura electromagneitc Mini 60kg
Dimensione del blocco	80Lx35Wx20H(mm)
Dimensioni piastra di armatura	180 x 38 x 11 mm
Staffa tipo L	L80 x W40 x H3
Forza di ritenuta	60kg(120Lbs)
Doppia tensione	12V/24VDC+10%
Corrente	12V/300mA 24V/150mA
Adatto per	Schedario, vetrina
Superficie temperatura	≤ + 20° C
Temp di funzionamento	10~+55°C(14-131F)
Adatto per	porte in legno, porte in vetro, porte metalliche, porte tagliafuoco
Adatto umidità	0~90%(non-condensing)
Rivestimenti per coperture	In alluminio anodizzato
Finiture per magnetico	Zinco
Finiture per armatura	Zinco
Peso	0,5 kg





[miglior prezzo Fornitore serratura magnetica, produttore di blocco magnetico di alta sicurezza](#)