

Letto di schede di controllo accessi con tastiera PY-CR28

fornitore: [Sistema elettronico di chiusura per alberghi](#), [Prezzo di sistema di controllo dell'accesso](#), [Prezzo del modulo lettore uhf rfid](#)

caratteristica

Controllo LED esterno

Controllo esterno del cicalino

Funzionamento interno / esterno

Protezione polarità inversa

Trasferimento dati in tempo reale

Colore nero

Formato standard (3 × 4) di tastiera

Materiale della custodia in PVC (resina nera per funzione a prova d'acqua)

84 * 81 * 23 mm

Specifiche:

Modello	EM	MIFARE®
Leggi intervallo	Fino a 10 CM	Fino a 5 cm
Tempo di lettura (scheda)	≤300ms	
Potenza / Corrente	DC 6-14V / Max.70mA	
Porta d'ingresso	2ea (controllo LED esterno, controllo del cicalino esterno)	
Formato uscita carta	Wiegand a 26 bit (predefinito)	34bit Wiegand (predefinito)
Formato uscita PIN	8 bit	
Indicatore LED	2 indicatori LED a colori (rosso e verde)	
cicalino	sì	
temperatura di esercizio	Da -20 ° a + 65 ° C	
Umidità di funzionamento	Da 10% a 90% di umidità relativa non condensante	
Colore	Nero	
Materiale	ABS + PC con struttura	
Dimensione (L x A x T) mm	87 * 86 * 22,4	
Peso	126g	
Indice di protezione	IP64	