

## Blocco portabiciclette biometrico e password per la casa / ufficio PY-4920

Features:

Serie 4900 (impronta digitale + 4 tasti) + scheda MIFARE® (opzionale)

1. Mortice in acciaio inox americano standard; La struttura è migliorata internamente, migliore resistenza ai danni;
2. 4 modi diversi per aprire una porta: l'impronta digitale, la carta, la password e la chiave meccanica, sicura e conveniente;
3. Cilindro indipendente installato sul davanti, più sicuro e affidabile;
4. Finestra ottica di raccolta delle impronte digitali, elevato livello di resistenza all'attrito, protezione a ribalta, alta durata;
5. Multi-moduli pronti per i clienti di combinare per le loro esigenze, flessibili e convenienti;
6. Colore: colore dell'acciaio inossidabile e colore dell'oro del titanio;
7. Colore della finestra del sensore e della copertura della batteria: grigio nero e argento.

120 impronte digitali (10 master impronte digitali, 90 impronte digitali utente, 20 impronte digitali temporanee, 120 carte MIFARE®, 1 password).

### specifiche tecniche:

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Parola d'ordine                                | 11 cifre                                                              |
| Capacità di impronte digitali                  | 120                                                                   |
| MIFARE® Capacità della carta                   | 120 carte                                                             |
| Registrazione del modello di impronte digitali | Due volte per ogni impronte digitali per generare un modello          |
| Tempo di verifica delle impronte digitali      | & Lt; 1"                                                              |
| Verifica                                       | 1: N                                                                  |
| FRR                                            | ≤1%                                                                   |
| LONTANO                                        | ≤0.0001%                                                              |
| Angolo per la verifica delle dita              | Qualsiasi angolo                                                      |
| Sensore                                        | Sensore CMOS da 30 mega pixel                                         |
| Sensore impronta digitale DPI                  | 500dpi                                                                |
| Resistenza ai danni                            | Il sensore non è danneggiato con l'impatto della matita 4H 1000 volte |
| Consumo statico                                | & Lt; 50μA                                                            |
| Consumo dinamico                               | & Lt; 200μA                                                           |
| Voltaggio                                      | 4 pezzi di batteria alcalina da 1.5V, corrente continua 6V            |
| Ciclo di vita della batteria                   | Circa 10.000 volte                                                    |
| Alimentazione elettrica                        | 4 pezzi di batteria alcalina AA 1.5V                                  |
| Avviso di bassa tensione                       | Inferiore a 4,5V                                                      |
| Attivare il funzionamento del motore           | 0,5 secondi                                                           |
| Tempo di esecuzione tra blocco e sblocco       | 5 secondi                                                             |

Si prega di notare gentilmente solo l'ordine delle carte MIFARE® da noi che può essere utilizzato con questo blocco delle impronte digitali.

[Impronta digitale Distributore di frequenza](#)

**Mostre di immagini:**







