

Frequenza di presenza del viso, del PIN e RFID PY-VF600

[Sistema di controllo accessi rfid](#), [Miglior prezzo Produttore di serratura magnetica](#), [Prezzo di sistema di controllo dell'accesso](#)

parametri:

| | |
|-------------------------------|---|
| Display | Schermo da tocco da 3 pollici |
| Capacità viso | 400 (1: N) |
| Capacità carta ID | 10.000 |
| Capacità del registro | 100.000 |
| Comunicazione | Wi-Fi, Ethernet, USB (host e client) |
| Funzioni standard | ID card, interruttore automatico di stato, query di self-service, codice di lavoro, ingresso T9, ID utente a 9 cifre, DLST? Campanello programmato e messaggio breve. |
| Funzione opzionale | Altro rf Card. |
| Alimentazione elettrica | 12V / 1.5A |
| Velocità di verifica | Meno di 1 secondo |
| temperatura di esercizio | 0-45 |
| Umidità di funzionamento | 20% -80% |
| Dimensioni | 104,70 (L) * 160,00 (H) * 36,00 (W) mm |
| OEM | sì |
| SDK | A disposizione |
| Molte lingue | A disposizione |
| Programmazione del campanello | Costruito |
| Porte seriali e Ethernet | Costruisci |

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, edificio o altro scopo.

