

1.0 Specifiche

Sensore tapparella, pesanti sensore contatto porta in testa,
per il montaggio su Tracks Door,
Regolabile "L" staffa, magnete può essere installato in molti modi!
Cavo armato in 380 millimetri o 480 millimetri di lunghezza
Wider Gap per la riduzione dei falsi allarmi
Closed Loop, tipi di loop e SPDT aperte

1. Corpo: zinco
2. Color: grigio
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface montato con viti, porta 530 millimetri di lunghezza standard, con cavo corazzato copertura di 380 millimetri o 480 millimetri

2.0 Dimensioni (mm)



3.0 Informazioni sull'ordine

Specificazione	Produzione	Materiale di rivestimento	Azione Gap (mm)	Max CUR. / Vol. / Power / Init. Ress (A / VDC / W / MW)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	NC	zinco	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-ZN-5060	NO	zinco	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Passaggio	zinco	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0