## accesso controllo presenze S700

## Parametri:

O I VIIICO I	1		
Schermo\/diffusori	Lingua		
Display LCD: 3 TFT touch LCD	Multi lingua, inglese, francese, spagnolo, arabo,		
Altoparlante: Richiamo di voce (lingua può essere selezionata)	ecc., per più di 40 lingue possono essere selezionate		
Specifiche tecniche capacità	Ambiente		
Capacità della scheda: 30.000	Temperatura di funzionamento: 0° C ~ 45° C		
Log capacità: 50.000	Operazione di umidità: 20% ~ 80%		
Verifica\/identificazione	Verifica\/identificazione		
Verifica speed(1:1): ≤ 0 5S	FRR: ≤ 0,01%		
Identificazione speed(1:N): ≤1s	LONTANO: ≤ 0.0001%		
Comunicazione	Stato di partecipazione		
TCPVIP, Host USB	Check-in, Check out, violare, scoppiare, OT in, OT fuori		
Funzione di supporto	Personalizzare la funzione		
Condizione di auto, DST; SMS, T9 ingresso, 9 ID utente, foto-ID; Multiverificare	lettore di schede di RF, webserver, disco FLASH		
Alimentazione elettrica	Dimensioni della macchina		
Alimentazione: 110\/220VAC ~ 12VDC (PS-3A è facoltativo)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm		
Modalità di accesso	Controllo di accesso		
Carta, PIN, tessera + PIN	Relè incorporato, 50 fusi, 5 gruppi e 10 combinazioni; 3 ° serratura elettrica, sensore porta, pulsante di uscita, allarme		

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, costruzione o altri scopi.



