

Access Control RFID Card Reader PY-CR48

Kenmerken

- Lees Bereik: tot 10 cm (125 kHz) / 5cm (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 moet worden aangepast)
- Externe LED Controle
- Externe Zoemer controle
- Binnen / Buiten Operation
- Solid Epoxy Ingemaakte
- Bescherming tegen omgekeerde polariteit

Specificatie:

Model	EM	MIFARE®
Lees Range	Tot 10CM	Tot 5cm
Leestijd (Kaart)	≤300ms	
Vermogen / Actueel	DC 9-12V / Max.70mA	
Input Port	2EA (Externe LED Control, Externe Buzzer Control)	
Output Format	26bit Wiegand (standaard)	Wiegand34, RS232 moet worden aangepast
LED-indicator	2 Color LED Indicators (Rood en Groen)	
Pieper	Ja	
Bedrijfstemperatuur	-20 ° tot + 65 ° C	
Luchtvochtigheid	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend	
Kleur	Zwart	
Materiaal	ABS + PC met textuur	
Dimensie (B x H x D) mm	120 × 56 × 20	

Draad Connection

Rood DC 5V-16V

Black GND

Blauw D1

Witte D0

Bruin BEEP

Groene LED

Geel Alarm

