

## Inleiding:

kaartlezer is een standaard Wiegand 26bit of 26bit Wiegand output formaat en een off-contact high performance lezer. Het belangrijkste gebruik is als aanvullende leesinrichting voor de controller die het Wiegand interface. Het personages met prachtige verschijning, gemakkelijke installatie en stabiel Kenmerken van het.

## Specificatie:

Uitgang Interface	Wiegand26 / 34
Lezer van de kaart	Kaart RFID
Verzendende Afstand	WG≤100M
Nabijheid Reeks	3-15cm
Voeding	DC9 ~ 12V
Statische Power Supply	50 ~ 70mA
Temperatuur	-25° C tot 75 graden C
Relatieve Vochtigheid	10% -90%
Erkenning Speed	& Lt; = 5s
LED	Ingebouwde LED (Double Color LED)
Zoemer	Ingebouwde luidspreker
Kleur	Zwart
Materiaal	PVC Materiaal (Black Resin voor Water-Proof functie)
Dimensie	126 * 86 * 23 (mm)
Verpakking	100 stuks per doos. Grootte van het karton: 43.5 * 56 * 23 (cm)
Audiovisuele indicatie	Wanneer een geregistreerde kaart wordt gepresenteerd aan de lezer, de rode LED knippert groen en de pieptonen

## Draad Connection:

Rood: + 12V  
Zwarte draad: GND  
Blauwe draad: DATA1  
Witte draad: DATA0  
Green Wire: LED  
Bruine draad: Buzzer