

## Toegangscontrole RFID Card Reader PY-CR30

### Feature:

- 125KHz Proximity / MIFARE® Card Reader of PIN
- Lees Bereik: tot 10 cm (125 kHz) / 5cm (MIFARE®)
- Output formaat
  - Card: 26 / 34bit Wiegand (standaard)
  - pins: 8 bit voor PIN-output formaat
- Externe LED Controle
- Externe Zoemer controle
- Binnen / Buiten Operation
- Bescherming tegen omgekeerde polariteit

### Specificatie:

<b>Model</b>	EM	MIFARE®
<b>Lees Range</b>	Tot 10CM	Tot 5cm
<b>Leestijd (Kaart)</b>	≤300ms	
<b>Vermogen / Actueel</b>	DC 6-14V / Max.70mA	
<b>Input Port</b>	2EA (Externe LED Control, Externe Buzzer Control)	
<b>Card Output Format</b>	26bit Wiegand (standaard)	34bit Wiegand (standaard)
<b>PIN Output Format</b>	8 bit	
<b>LED-indicator</b>	2 Color LED Indicators (Rood en Groen)	
<b>Pieper</b>	Ja	
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-20 ° tot + 65 ° C	
<b>Luchtvochtigheid</b>	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend	
<b>Kleur</b>	Zwart	
<b>Materiaal</b>	ABS + PC met textuur	
<b>Dimensie (B x H x D) mm</b>	86 * 86 * 16.3	
<b>Wicht</b>	120g	
<b>Index van Protection</b>	IP64	

### Draad Connection

Rood DC 5V-16V

Black GND

Blauw D1

Witte D0

Bruin BEEP

Groene LED

Geel Alarm