

Toegangscontrole RFID-kaartlezer Met toetsenbord PY-CR47

Kenmerk

- Leesbereik: tot 10cm (125kHz) / 5cm (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 moet aangepast worden)
- Externe LED-regeling
- Externe Buzzer Control
- Binnen- / buitenbediening
- Solid Epoxy Potted
- Bescherming tegen omgekeerde polariteit

[Aangepaste IC-kaart bedrijf printen, RF ID-kaart IC-kaart groothandel China, tijd aanwezig systeem china](#)

Specificatie:

Model	EM	MIFARE®
Lees bereik	Tot 10cm	Tot 5cm
Leestijd (kaart)	≤300ms	
Power / Current	DC 5 ~ 16V / Max.70mA	
Input Port	2ea (Externe LED Control, Externe Buzzer Control)	
Uitvoerformaat	26bit Wiegand (standaard)	Wiegand34, RS232 moet aangepast worden
LED-indicator	2 kleur LED-indicatoren (rood en groen)	
Pieper	Ja	
Bedrijfstemperatuur	-20 ° tot + 65 ° C	
luchtvochtigheid regelen	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid niet-condenserend	
Kleur	Zwart	
Materiaal	ABS + PC met textuur	
Dimensie (B x H x T) mm	86 * 86 * 25	

Wire Connection

Rode DC 5V-16V

Zwarte GND

Blauw D1

Wit D0

Bruin BEEP

Groene LED

Geel Alarm

