

Elektrische bediening slot met TM-kaart

1.Installatie: geen onderscheid tussen links en rechts, binnen en buiten de deur

2. Power adapter:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000mA OUTPUT, Rood is positief, zwart is gemalen.

3.Afstandsbediening adapter:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000mA OUTPUT, Red is DC12V positief, zwart is DC12V grond, blauw is stuursignaal positief, wit is stuursignaal grond.

4.Standaard Remote handvat setup van remote power adapter is twee stukken.

5.Opmerking: Elk slot met 3pcs TM toetsen, 3pcs mechanische toetsen.

6.Toepassen op kantoor, flatgebouwen, toegangscontrole, magazijnen, woningen, scholen, verhuur en andere plaatsen

Geschikt voor	glazen deur, houten deur, brandwerende deur
Lichaam	200Lx34Wx42H (mm)
Stelplaat	200L x 34W x 3 H (mm)
Afdekplaat	210L x 42W x 0,8H (mm)
Magnetische accessoire	90L x 24W x 3 H (mm)
Cilinder met een diameter	15.5mm
Slot pin lengte	15,0 + 1,0 mm
Ingangsspanning	DC12V / 24V
Aanloopstroom	DC0.9Een
Werkende stroom	0.3A
Vertragingstijd	0 ~ 9seconds



