

Gezichts- en Kaart Identificatie Terminal met High Definition Infrared Camera PY- iface301

Parameters:

PROCESSOR	Branded Multi-Bio CPU 630 MHz
Geheugen	256M Flash, 64M SDRAM
Hardware Platform	ZEM600 Multi-Medium Development Platform
Fingerprint Sensor	Geen
Camera	High Resolution Infrared Camera
Tonen	4.3 " TFT-touchscreen
Gezicht capaciteit	400 (1: N)
Vingerafdruk capaciteit	Geen
ID-kaart capaciteit	10.000
Logs capaciteit	100.000
Algoritme Versie	Branded Gezicht 7.0
2000mAh back-up batterij	Facultatief
Mededeling	TCP / IP, RS232 / 485
USB-HOST	Twee USB-Host
Draadloze Wi-Fi	Facultatief
Dagonderwijs Standaard functies	ID-kaart (302 optioneel), Automatische Status Switch, Self-Service Aanvraag, Werk Code, T9-invoer, 9 cijfers gebruikers-ID, DLST
Toegangscontrole interfaces voor	3rd party elektrisch slot, deur-sensor, exit knop
Wiegand Signaal	Uitgang
Optionele functies	seriële printer, andere rf-kaart, Uitschuifbare Geplande-bell, Short Massage, Web-server, GPRS
Stroomvoorziening	12V3A
Verificatie Speed	≤2 sec
Operating temp	0 ° C- 45 ° C
Luchtvochtigheid	20% -80%
Dimensie	193,6 * 146,8 * 111 mm (Lengte * Breedte * Dikte)
OEM	Ja
SDK	Beschikbaar
<i>Multi talen</i>	Beschikbaar
bell scheduling	Gebouwd in
Seriële en Ethernet-poorten	Te bouwen in

Toepassing: huis, kantoor, school, overheid, gebouw of andere doeleinden