

Tcp / ip vingerafdruk tijd aanwezigheid

Parameters:

Vingerafdruk Capaciteit	3000 sjablonen
Transactiecapaciteit	100.000
Hardware Platform	ZEM510
Sensor	Gebrandmerk Optische sensor
Algoritme Versie	Gebrandmerk Vinger v10.0
Communicatie	RS232 / 485, TCP / IP
Standaardfuncties	Werkcode, SMS, DLST, Geplande Bel, Self-Service Query, Automatische Status Switch, 9-cijferige gebruikers ID
Optionele functies	ID KAART/Rf kaarten, ADMS, Print, Zeep, USB-host, Web-server, ADMS
Display	3 inch TFT scherm
Stroomvoorziening	5V DC 2A
Bedrijfstemperatuur	0 ° C- 45 ° C
luchtvochtigheid regelen	20% -80%
Afmeting (W × H × D)	184,3 × 130 × 48 mm
OEM	Ja
SDK	Beschikbaar
<i>MU</i> ltieme talen	Beschikbaar
Belplanning	Gebouwd in
Seriële en Ethernet poorten	Inbouwen

Toepassing: thuis, kantoor, school, regering, Gebouw of ander doel

[Vinger toegangscontrole Tijd bijwoning distributeur, RF ID-kaart Tijd aanwezigheid distributeur](#)