

Hoge kwaliteit 2-draads Conventionele rookmelder

Algemene Beschrijving:

Het apparaat is photoelectronic detector maakt gebruik van een state-of-the-art optische meetkamer. Deze detector is ontworpen om open te beschermen ruimte te bieden en om te worden gebruikt met de meeste conventionele brandmeldcentrale.

Twee LED's op elke detector bieden lokale 360 " zichtbaar alarm indicatie. Ze knipperen om de 3 ~ 5 seconden aan te geven dat de voeding wordt ingeschakeld de detector goed werkt. De LED's vergrendeling op in alarm. LED zal worden uitgeschakeld wanneer er een probleem voorwaarde bestaat dat aangeeft dat de gevoeligheid van de detector is buiten de lijst beperkt. De detector kan alleen worden gereset door een kortstondige stroomonderbreking.

Eigenschappen en Voordelen:

1. Capatible met allerlei conventionele brandmeldcentrale.
2. Unpopularized draads ingang
3. Breed scala aan operationele spanningen.
4. Unieke optische meetkamer
5. Ingebouwde microprocessor intelligente software
6. Twee LEDs knipperen standby, bieden 360 " zichtbaarheid.
7. insectenresistente screening
8. Twist op montageplaat met tamber slot
9. Driftcompensatie en smoothing algoritmen.
10. Remote LED kan worden aangesloten.



