

## **Home Security Intercom System 7 "LCD video deurtelefoon kit Ondersteuning 3 gezinnen PY-V812MC13**

### **Kenmerken:**

Dit arrangement is inclusief 3 indoor monitoren + 1 Buiten Camera

Speciaal ontworpen voor 3 gezinnen, het kan absoluut volledig te voldoen aan de behoeften van 2 gezinnen '

7 "(16: 9) TFT LCD-scherm

1/3 "CMOS outdoor-camera

Hoge kwaliteit dual-weg audio communicatie

Outdoor controlefunctie

Gebruik de modus niet storen

Infrarood nachtzicht ondersteund

Hands-free intercom

Elektronisch ontsluiten controle

24 soorten van polyfone ringtones akkoord

Laag stand-by verbruik: & lt; 1.1W

### **Technische parameters:**

#### **Indoor Monitor**

Scherm: 7 "TFT LCD-scherm (16: 9) Resolutie: 480 x 234 pixels

Helderheid: 250 cd / m <sup>2</sup>

Standaard: PAL / NTSC

Kijkhoek: - ongeveer. 50 ° (Up) - ongeveer. 70 ° (omlaag, links, rechts)

Effectieve Afstand: - tot 200 meter (tussen binnen- en buitenunit) - tot 50m (tussen binnen- en extra binnenunit)

Talkbacking Time: 120 sec ± 10%

Monitoring Tijd: 60 sec ± 10%

Polyphonic Chord Ringtones: 16 soorten

Bedrijfstemperatuur: -10 ° C ~ 50 ° C

Temperatuur van de opslag: -30 ° C ~ 80 ° C

Relatieve Vochtigheid: 10% ~ 90%

Microfoon Gevoeligheid: 56dB

Voeding: - Input: AC 100 ~ 240V, 0.5A (wereldwijd voltage) - Output: DC 15V, 1.2A

Afmetingen: - Ca.. 250 (W) x 150 (H) x26 (D) mm

Installatie Methode: wandmontage

#### **Buiten Camera**

Image Sensor: 1/3 "CMOS

Standaard: PAL / NTSC

Resolutie: - 420TVL- PAL: 628 x 582 pixels- NTSC: 510 x 492 pixels

Focal Length: 3.6mm

IR LED: 5 stuks, 10 Lux

Visuele Hoek: - ongeveer. 66 ° (omhoog, omlaag) - ongeveer. 75 ° (links, rechts)

Gain Control: Automatisch

Infrarood Night Vision Afstand: Ong. 4m / 13ft

Operating Temperture: -10 ° C ~ 50 ° C

Opslag Temperture: -40 ° C ~ 85 ° C

Voeding: DC 15V (rechtstreeks gevoed door binnen-monitor)

Afmetingen: - Ca.. 88 (W) x 180 (H) x 35 (D) mm

Afmetingen (met regenhoes): - Ca.. 93 (W) x 185 (H) x 40 (D) mm

Installatie Methode: wandmontage

**Installatie Kabels Eis:**

Controleren om Camera Connection Cable: 4-pins

Camera naar Lock aansluitkabel: 2-pins