

parameters:

Communicatie	TCP / IP, IE browser, APP
gecontroleerde Lezers(in en uit)	4PCS
bedienbare deur relais:	4
Engels Software gefundeerde database:	SQL
Deuropening tijd te breiden instelling	1-600 seconden (instelbaar)
Max q 'ty van de controller	Onbeperkt
Stroomvoorziening	12VDC; 4-7A
Verbruik van Circuit Board	Minder dan 100mA
Input Formaat van Reader	Wiegand 26/34 bit (Alle kaartlezer met compatibele protocol, zoals EM, IC etc,
operatie Vochtigheid	10-90% RH, geen condensatie
Q 'ty van de gebruikers	20.000 gebruikers
Q 'ty van Event	Buffers (offline) 100.000 Event Buffers
Maximale afstand tussen de controller naar de PC:	Geen grenzen
Maximale afstand voor de bus lijn:	Is afhankelijk van het netwerk
Maximale afstand (Reader naar controller)	100 meter, suggereren binnen 80 meter
Max q 'ty van de controller	Onbeperkt
De kaartlezer, deur-sensor en knoop lijn:	netwerklijnen
controller relaties	Ieder werkt onafhankelijk en houdt zijn eigen database
alarmingang	programmeerbare
Software	Engels
SDK	Beschikbaar
De raad van PCB size:	160mm * 106mm
Zaak grootte:	273mm * 228mm * 65mm