

## **Metalen pin-hole camera 7 "TFT kleuren DEURTELEFONIE Building intercom systeem PY-V7E-M**

### **Producten Kenmerken:**

- ◆ Stukken van metaal aan de poort van de pin-hole machine, klassiek gehumaniseerd ontwerp, CMOS of CCD-camera.
- ◆ Handsfree het type binnenunit, klassieke styling, 7 centimeter van de ware kleuren TFT. Heldere beelden
- ◆ Intercom, monitoring, communicatie, de lock-functie
- ◆ Nachtzicht en de binnenkant van de intercom functie. (Meer dan een binnenunit)
- ◆ Stukken van helderheid van het beeld, kleur, verstelbare ring ring tone.
- ◆ Een verscheidenheid van snaarring zijn vrij om over te schakelen, elegant en een lust voor het oor.
- ◆ In stukken van de buitenunit en binnenunit vrije vorm van een complete set van 1-4, 2-4, enz., En voldoen aan de vraag van verschillende gebruikers,
- ◆ internationale standaard ontwerp en de productie, vier wire systeem, eenvoudige en gemakkelijke installatie, kan de gebruiker zelf te installeren.
- ◆ Mixer is geschikt voor de villa, familie, kantoor, kantoren, kantoor, enz.

### **Producten Parameters:**

- ◆ Audio mixer explosief gestegen met 50 MW of hoger
- ◆ Talking tijd: 90 seconden, monitoring tijd: 30 seconden
- ◆ De adapter ingangsspanning: AC100-240V 50hz-60hz
- ◆ De adapter uitgangsspanning: AC14.5 V 1200 ma
- ◆ Frequentiebereik: 300 ~ 3400hz + / ± 3dB
- ◆ Het werk voltage: DC15V plus of min 10%
- ◆ Resolutie: 200000 pixels
- ◆ Stroomverbruik: statische & lt; 0,5 W, de telefoon staat & lt; 10 W
- ◆ Installatie methode: de buitenunit ingebed installatie, binnenunit opknoping van het handvat
- ◆ Indoor machine totale grootte: 225 (lang) x 168 (breedte) x 29 mm (dikte)
- ◆ De deur machine verschijning maat: 69 (lang) x 157 (breedte) x 23 (dik) in mm
- ◆ Inbouwmaten: 49 (lang) x 126 (breedte) x 20 mm (dikte)

### **Bedrading Vereisten:**

- ◆ 30 meter: RVV4 (4 core) x 0,5 mm
- ◆ 50 meter: RVV4 (4 core) x 0,75 mm
- ◆ 100 meter: RVV4 (4 core) x 1,0 mm