

1.0 Specificatie

Verzonken gemonteerde magnetische schakelaar
Ideaal voor houten deur / raam

1. Behuizing: ABS materiaal; brandvrije ABS behuizing is op aanvraag beschikbaar
2. Color: wit / bruin
3. Gap: 15-25mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Leads: 350mm in lengte is standaard, langer leidt beschikbaar

2.0 Afmetingen (mm)



3.0 Bestel informatie

| Specificatie | Uitgang | Dekaarde | Actie Gap (mm) | Max CUR. / Vol. / Vermogen / Init. Ress (A / VDC / W / mQ) | MOQ (PCS) |
|--------------|--------------|----------|----------------|--|-----------|
| NC-ABS-1525 | NC | ABS | 15-25 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 1 |
| NC-ABS-2025 | NC | ABS | 20-25 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 1 |
| NO-ABS-1525 | NO | ABS | 15-25 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 1 |
| COM-ABS-1525 | omschakeling | ABS | 15-25 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 1 |