

1.0 Specificatie

Rolluik sensor, heavy duty overheaddeur contact sensor,
voor montage op de deur Tracks,
Regelbare "L" beugel magneet kan op vele manieren geïnstalleerd!
Gepantserde kabel in 380mm en 480mm lengte
Bredere Gap voor minder vals alarm
Closed Loop, open lus en SPDT types

1. Behuizing: zink
2. color: grijs
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface gemonteerd met schroeven, leidt 530mm standaard lengte, met gepantserde deksel kabel van 380mm of 480mm

2.0 Afmetingen (mm)



3.0 Bestel informatie

| Specificatie | Uitgang | Dekaarde | Actie Gap (mm) | Max CUR. / Vol. / Vermogen / Init. Ress (A / VDC / W / mQ) | MOQ (PCS) |
|--------------|--------------|------------|----------------|--|-----------|
| NC-ZN-6070 | NC | zink + ABS | 60-70 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| NO-ZN-5060 | NO | zink + ABS | 50-60 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |
| COM-ZN-5060 | Omschakeling | zink + ABS | 50-60 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |