

Standalone RFID metalen pin toetsenbord toegangscontrole PY-S600

Kenmerken:

1. Perfect design, met achtergrondverlichting en mode zilveren afwerking.
2. Waterdicht ontwerp voor gebruik buitenshuis.
3. sterke standalone functie apparaat, kan worden gebruikt als WG26 lezer alleen.
4. Capaciteit: 2000 gebruiker kaarten, 2000 codes;
5. Toegang manieren: kaarten, code, kaart + code.
- 6, Low power: statische stroom minder dan 30 mA.
- 7, ondersteunen alleen toetsenbord,
- 8 kunnen gebruikers private wachtwoorden resetten.
- 9, zoekt u snel op minder dan 0,1 s.
- 10, Wiegand uitgang WG26 voor kaart en WG34 voor codes.
- 11 Gebruik toetsenbord om verloren kaarten te verwijderen voor de veiligheid.
- 12, Kortsluiting bescherming: wanneer relais of alarm kortsluiting, zal deze zichzelf omhoog output in 100µS.

Technische parameters:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Werk Voltage | DC9-28V |
| Statische Actueel | ≤ 30 mA |
| Leesbereik | 3 ~ 8cm |
| Card stijl | 125kHz EM / ID |
| Hoedanigheid | 2000 gebruikers |
| Temperatuur | -25 ° C ~ 60 ° C |
| Milieu Vochtigheid | 10% ~ 90% |
| Elektrisch slot uitgang | ≤3A |
| Alarmuitgang | ≤20A |
| Output kortsluitbeveiliging tijd | ≤100µS |
| Open-deur tijd | 0 ~ 99 seconden (instelbaar) |
| Grootte | 120 * 56 * 18mm |